RT 390.05

Válvula de control eléctrica, Kvs 2,5, isoporcentual

Contenido didáctico/ensayos

- funcionamiento de una válvula de control accionada eléctricamente
- registro de curvas características

Especificación

[1] válvula de control como actuador en el circuito de control
[2] accionada eléctricamente
[3] instala y conecta al banco de ensayos para válvulas de control, RT 390

Datos técnicos

Válvula de control
- DN 3/4"
- PN 25
- valor K_{vs}: 2,5
- curva característica: isoporcentual

Temperatura máx.: 150°C

LxAnxAl: 504x212x262mm
Peso: aprox. 10kg

Necesario para el funcionamiento

Suministro vía RT 390

Volumen de suministro

1 válvula de control
1 juego de mangueras con acoplamientos rápidos para toma de agua
1 cable de conexión para aire comprimido

Descripción

- **válvula de control industrial con accionamiento eléctrico**
- **actuador para sistemas de control de la presión**

La válvula de control accionada eléctricamente se utiliza principalmente como actuador en sistemas de control de presión.

La válvula de control se instala y conecta al banco de ensayos para válvulas de control, RT 390.

RT 390.05

Válvula de control eléctrica, Kvs 2,5, isoporcentual

Accesorios necesarios

RT 390	Banco de ensayos para válvulas de control