RT 450.12
Módulo videoregistrador

La ilustración muestra un aparato similar

Descripción

- **videoregistrador con pantalla táctil**
- **visualización digital de las curvas de tiempo de tres variables del procesos**

El módulo registrador gráfico es preinstalado en una placa que se fija de forma sencilla y rápida en el bastidor del RT 450. Todas las conexiones del registrador son pre-configuradas sobre conjuntos de conectores preparados para su conexión. Están en la parte posterior de la placa.

El videoregistrador dispone de una pantalla táctil para el manejo, la configuración y la visualización de los valores medidos. Las curvas de tiempo de hasta tres variables de proceso pueden observarse directamente.

Contenido didáctico/ensayos

- funciones de un videoregistrador
- manejo, parametrización y configuración por medio del teclado
- conexiones de señalización y señales de corriente estándar

Especificación

[1] módulo para registrar variables de control y de procesos
[2] visualización digital continua de tres señales analógicas estándar independientes como líneas

Datos técnicos

Videoregistrador
- 3 entradas analógicas: 4...20mA
- ciclo de medición: 125ms/canal

230V, 50Hz, 1 fase
230V, 60Hz, 1 fase
120V, 60Hz, 1 fase
UL/CSA opcional
LxAnxAl: 240x144x144mm
Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 módulo videoregistrador