

CT 100.21

Moteur essence deux temps pour CT 110



Description

■ moteur pour utilisation sur le banc d'essai CT 110

En combinaison avec le banc d'essai CT 110, qui renferme une unité de freinage et d'entraînement, le moteur essence deux temps convient parfaitement à l'enseignement des principes de base du fonctionnement et de la technique de mesure sur moteurs.

Le moteur utilisé, en l'occurrence, est un moteur essence deux temps monocylindre refroidi par air avec rinçage à contre-courant. Le moteur est démarré et freiné à l'aide d'un moteur électrique placé dans le CT 110. Le refroidissement par air s'effectue à l'aide d'un ventilateur volant. Un accouplement à griffes élastique permet de raccorder l'unité de freinage.

Le moteur est préparé pour la mesure de la pression de cylindre pour l'indication. Il renferme un capteur pour mesurer la température des gaz d'échappement, et une connexion pour mesurer la pression d'admission. Les deux capteurs, le rupteur d'allumage et l'alimentation en carburant sont raccordés au banc d'essai CT 110.

Les courbes caractéristiques à pleine charge et à charge partielle du moteur sont enregistrées durant les essais.

Contenu didactique/essais

- en combinaison avec le banc d'essai CT 110
 - ▶ faire connaissance avec un moteur essence deux temps
 - ▶ enregistrement des courbes de couple et de puissance
 - ▶ détermination de la consommation de carburant spécifique
 - ▶ détermination du coefficient de rendement et du coefficient d'air λ

Spécification

- [1] moteur monocylindre deux temps refroidi par air pour le montage dans le banc d'essai CT 110
- [2] moteur monté sur plaque de montage
- [3] transmission de force au frein via l'accouplement à griffes élastique
- [4] moteur complet équipé d'un tuyau de carburant et d'un capteur de température des gaz d'échappement
- [5] tuyau de carburant avec accouplement rapide à fermeture autonome

Caractéristiques techniques

Moteur monocylindre deux temps refroidi par air avec rinçage à contre-courant

- puissance débitée: 4,9kW à 4500min⁻¹
- taux de compression: 7,1:1
- alésage: 61mm
- course: 54mm

Lxlxh: 570x350x470mm
Poids: env. 20kg

Liste de livraison

- 1 moteur, complet avec tous les raccords et les tuyaux d'alimentation
- 1 notice

CT 100.21

Moteur essence deux temps pour CT 110

Accessoires requis

063.11000	CT 110	Banc d'essai pour moteurs monocylindres, 7,5kW
-----------	--------	--

Accessoires en option

063.15902	CT 159.02	Analyseur de gaz d'échappement
063.10011	CT 100.11	Calorimètre pour gaz d'échappement pour CT 110
063.10013	CT 100.13	Système d'indication électronique pour CT 110
avec		
063.10017	CT 100.17	Capteur de pression pour CT 100.21